

De **regelklep**, Solid Air type KIVT, is geschikt voor gebruik als regel- of afsluitklepregister in luchtbehandeling-kasten of luchtkanaalsystemen.

De regelklep is opgebouwd uit een sendzimir verzinkt plaatstalen behuizing met flenzen geschikt voor tussenbouw. De klepbladen van sendzimir verzinkt plaatstaal draaien tegengesteld in een polyamide lagering en worden door middel van aluminium tandwielen aangedreven. De vorm van het klepblad zorgt voor een lage weerstand in open stand en weinig stromingsgeluid.

De klep is geschikt voor zowel horizontale als verticale montage, waarbij er op gelet moet worden dat de kleppen in horizontale stand staan. De luchtrichting is niet van belang.

Om de geringe luchtlekkage nog meer te verkleinen kunnen de klepbladen worden voorzien van een rubberafdichting (bij bestelling op te geven).

Luchtdicht afsluitbaar volgens DIN-norm 1946 blad 4 is eveneens mogelijk, dit dient bij bestelling opgegeven te worden (type KLVT).

Codering:

K	Kleppensectie
-	I Instelklep
	L Luchtdicht afsluitbaar
V	Vierkant of rechthoekig
T	Tussenbouw, flenzen
-	E Huislengte 121 mm
	F Huislengte 175 mm
-	G Geschikt voor servomotor bediening
	H Handbediening met vastzet inrichting

Bestelgegevens (voorbeeld):

Regelklep voorzien van hand vastzet inrichting.

Type	Afmetingen
-----	-----
KIVTEH	bxh 1000 x 800 mm

Good climate, better performance!