

Het **geperforeerde plafondrooster**, Solid Air type PDVM, is geschikt voor verticaal inblazen van gekoelde lucht met een gering temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur, in ruimten met een zeer hoog aantal luchtwisselingen zoals laboratoria en computerruimten.

Het plafondrooster bestaat uit een plenumbox met een ronde zijaansluiting en een geperforeerde tussen- en onderplaat van sendzimir verzinkt plaatstaal.

De zichtdelen zijn nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit)

Het rooster is ontworpen voor inleg in een systeemplafond met een moduulmaat van h.o.h. 600 x 600 mm of 625 x 625 mm (model 160), 1200 x 600 mm of 1250 x 625 mm (model 200).

*Codering:*

- P Geperforeerd plafondrooster
- D Toevoer, verticaal inblazend
- V Vlak frontpaneel
- M Modulair plafond systeem
- O Geen accessoires
- U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox

*Bestelgegevens (voorbeeld):*

Verticaal inblazend plafondrooster voor inleg in systeemplafond.

Type Model

-----  
PDVMOU    model 200 paneel 1195x595mm

*Good climate, better performance!*