

Het **geperforeerde plafondrooster**, Solid Air type PRVM, is geschikt voor het afzuigen van lucht en is uiterlijk gelijk aan het toevoerrooster type PTVM.

Het rooster heeft een geperforeerde frontplaat en is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit)

Het rooster is ontworpen voor inleg in een systeemplafond met een moduulmaat van h.o.h. 600 x 600 mm of 625 x 625 mm, het geperforeerde front kan ook verlaagd ten opzichte van de T-liggers worden uitgevoerd (zie onderstaande Codering: *).

Door het lage gewicht van de unit is het mogelijk deze als inlegarmatuur toe te passen en direct in het systeemplafond in te leggen. De noodzaak om de unit zelfstandig af te hangen en op plafondhoogte af te stellen vervalt hiermede, een eenvoudige valbeveiliging is voldoende.

Verder zijn, afhankelijk van de toepassing, verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

Uitvoering Z (type PRVMOZ), is de standaard uitvoering met een vierkante boven aansluiting.

Uitvoering A (type PRVMOA), voorzien van een vast gemonteerde adapter van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde bovenaansluiting.

Uitvoering R (type PRVMOR), voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½” polyesterwol isolatie.

Uitvoering U (type PRVMOU), voorzien van een vast gemonteerde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Accessoire 1

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster type PRVMOZ tevens worden voorzien van een geëxtrudeerd aluminium contraroterende volumeregelaar met bediening vanaf de frontzijde van het rooster, type PRVMVZ.

Good climate, better performance!

Accessoire 2

Om het inregelen van het luchtsysteem mogelijk te maken kan het geperforeerde plafondrooster welke is uitgevoerd met een adapter of een plenumbox, worden voorzien van een vlinder vormige volume regelaar van sendzimir verzinkt plaatstaal. Deze is gemonteerd in de ronde aansluiting en kan worden bediend vanaf de frontzijde van het rooster. In geval van plenumbox: naast deze plenumbox. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt het type dan PRVMVA, PRVMVR of PRVMVU.

Codering:

P Geperforeerd plafondrooster

R Retour

- V Vlakke frontplaat
- D Verlaagde frontplaat (13mm) *

M Modulair plafond h.o.h. 600mm of 625mm

- O Geen accessoires
- V Volumeregelaar

- A Adapter met ronde bovenaansluiting
- R vast gemonteerde, inwendig geïsoleerde plenumbox
- U vast gemonteerde, ongeïsoleerde plenumbox
- Z Vierkante bovenaansluiting

Bestelgegevens (voorbeeld):

Geperforeerd plafondrooster voor inleg in systeemplafond, retour, voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting en volumeregelaar

Type	Model
-----	-----
PRVMVR	model 400

Good climate, better performance!