

Het **wervel plafondrooster**, Solid Air type RTFO, is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur en is toepasbaar in constant en variabel volume installaties.

Het rooster is vervaardigd van aluminium en bestaat uit een ronde conisch gevormde behuizing in opbouw uitvoering, heeft tien vast gemonteerde niet instelbare schoepen en het geheel is nabehandeld met een epoxy coating in kleur RAL 9010 (wit) (type RTFOOA).

Het rooster is ontworpen voor montage in het plafond, heeft een rond aanzicht en is, afhankelijk van de toepassing, in verschillende uitvoeringen leverbaar t.w.:

- **Uitvoering R (type RTFOOR)**, voorzien van een los meegeleverde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting, inwendig voorzien van een akoestische en thermische ½” polyesterwol isolatie.

Het rooster type RTFOOA kan eenvoudig door middel van één centrale schroef aan de box worden gemonteerd.

- **Uitvoering U (type RTFOOU)**, voorzien van een los meegeleverde plenumbox van sendzimir verzinkt plaatstaal met een ronde zijaansluiting.

Het rooster type RTFOOA kan eenvoudig door middel van één centrale schroef aan de box worden gemonteerd.

Codering:

- R Wervel plafondrooster
 - T Toevoer
 - F Vaste schoepen
 - C Opbouw uitvoering, rond
 - O Geen accessoires
-
- A Ronde bovenaansluiting
 - R Inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
 - U Ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Bestelgegevens (voorbeeld):

Wervel plafondrooster, ronde uitvoering, toevoer, voorzien van een inwendig geïsoleerde plenumbox met ronde zijaansluiting.

Type	Model
RTFOOR	model 200

Good climate, better performance!