

De **constant volumeregelaar**, Solid Air type VCMH, dient voor het constant houden van de op de unit instelbare volumestroom, onafhankelijk van de optredende voordruk en zonder externe energietoevoer.

De regelaar is opgebouwd uit een sendzimir verzinkt plaatstalen behuizing en regel mechaniek, de klepas draait in speciale onderhoudsvrije RVS lagers.

Verder is de regelaar voorzien van een schaalverdeling in m³/h en kan van buitenaf eenvoudig worden ingesteld.

Wijzigingen van de voordruk binnen een bereik van 50 tot 1000 Pa wordt door de regelaar volledig gecompenseerd binnen een regelbereik van ca. 5%

De regelaar is geschikt voor inbouw in een rond kanaalsysteem en is ongevoelig voor de montagestand.

Accessoire:

De regelaar kan worden voorzien van rubber afdicht ringen. (type VCMHOR)

Codering:

- V Volume unit
 - C Constant volume
 - M Mechanisch regelend
 - H Ronde uitvoering, instelbaar
 - O Niet van toepassing
-
- O Standaard uitvoering
 - R Voorzien van afdicht ringen

Bestelgegevens (voorbeeld):

Constant volume regelaar, mechanisch regelend.

Type	Model
VCMHOO	model 200

Good climate, better performance!