



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm

CE markering conform EN 15650:2010

Getest conform EN 1366-2

Geclassificeerd conform EN 13501-3

LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC40 ---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 40** dikte klepblad 40 mm
- **Installatieframe**
 - O** geen
 - MF2** installatieframe 2
- **Bediening**
 - Handbediend
 - R** zonder eindschakelaars
 - RS** met eindschakelaars
 - EMS-S** met kleeftmagneet 24/48 VDC (prijzen op aanvraag)
 - Motorbediend
 - M24S** Belimo 24V
 - M230S** Belimo 230V
 - M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar
 - EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V explosie veilig (Prijzen op aanvraag)
- **Accessoire**
 - O** geen
 - UG** rooksensoren (niet i.c.m. bediening optie R of RS).

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	250	297	626	665	671	1.776	1.865
400	268	315	644	683	689	1.802	1.891
450	294	341	670	708	714	1.837	1.926
500	320	367	696	735	741	1.875	1.964
560	359	406	735	774	780	1.961	2.050
630	405	452	781	820	825	2.054	2.144
710	469	516	940	986	986	2.228	2.325
800	541	588	1.012	1.058	1.058	2.316	2.412

FDC40 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	497	544	870	908	914	2.019	2.108
400	552	598	924	962	968	2.082	2.171
450	620	666	992	1.031	1.036	2.159	2.248
500	693	739	1.065	1.103	1.109	2.244	2.333
560	792	838	1.164	1.202	1.208	2.390	2.479
630	914	960	1.286	1.324	1.330	2.560	2.648
710	1.074	1.120	1.540	1.586	1.586	2.828	2.924
800	1.263	1.309	1.729	1.775	1.775	3.033	3.129

 = Voorraadartikel

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoires

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	463
-----------------------	-----