

# BFDC



## Brandwerende vlinderklep

CE markering conform EN 15650:2010

Getest conform EN 1366-2

Geclassificeerd conform EN 13501-3

Tot 120 minuten brandwerend

### Leverbare typen

#### BFDC -

- B** vlinderklep
- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond, inzetstuk in spiralobuis

#### - Accessoires

- V** geschikt voor een afzuigventiel. Als afzuigventiel kan worden toegepast de RRSVKO.

Raadpleeg [SA-select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

### Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		100	125	160	200
BFDC-EI60S	Vlinderklep	47	53	63	72
BFDC-EI90S	Vlinderklep	78	85	96	112
BFDC-EI120S	Vlinderklep	108	118	134	157
BFDC-V-EI60S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	60	70	79	96
BFDC-V-EI90S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	108	118	134	156
BFDC-V-EI120S (V0)	Vlinderklep geschikt voor afzuigventiel	140	154	174	204

= Voorraadartikel