



FDC40

Brandklep, rond, klepblad 40 mm

CE markering conform EN 15650:2010

Getest conform EN 1366-2

Geclassificeerd conform EN 13501-3

LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC40 ---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 40** dikte klepblad 40 mm
- **Installatieframe**
 - O** geen
 - MF2** installatieframe 2
- **Bediening**
 - Handbediend
 - R** zonder eindschakelaars
 - RS** met eindschakelaars
 - EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC (prijzen op aanvraag)
 - Motorbediend
 - M24S** Belimo 24V
 - M230S** Belimo 230V
 - M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar
 - EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V explosie veilig (Prijzen op aanvraag)
- **Accessoire**
 - O** geen
 - UG** rooksensoren (niet i.c.m. bediening optie R of RS).

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC40 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	257	353	671	716	720	1.854	1.958
400	270	365	684	730	734	1.870	1.974
450	285	381	698	744	748	1.889	1.993
500	301	397	715	761	765	1.909	2.013
560	321	417	735	781	785	1.968	2.072
630	346	442	761	806	810	1.993	2.096
710	378	473	899	991	948	2.134	2.285
800	414	510	936	1.029	985	2.178	2.327

FDC40 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
355	469	512	866	910	915	2.049	2.152
400	507	552	904	948	954	2.090	2.193
450	554	597	949	994	999	2.141	2.244
500	603	647	997	1.042	1.047	2.192	2.295
560	665	710	1.059	1.103	1.109	2.291	2.394
630	745	788	1.136	1.181	1.186	2.369	2.471
710	842	886	1.338	1.429	1.388	2.574	2.722
800	961	1.006	1.454	1.546	1.504	2.697	2.844

= Voorraadartikel

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	413
-----------------------	-----