



CTVM

Geperforeerd rooster

Toevoer

Inleg in systeemplafond

Clean rooster

Leverbare typen

CTVMIO-

C geperforeerd rooster

T toevoer

V vlak geperforeerd

M modulair plafond,
moduulmaat 600 mm

I inleg in T-profiel

O geen accessoires

- Uitvoering

A ronde bovenaansluiting

B gladde bocht (los geleverd)

R inwendig geïsoleerde
plenumbox (los geleverd)

U ongeïsoleerde plenumbox
(los geleverd)

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		200	250	350	450
CTVMIOA	ronde bovenaansluiting	171	173	198	214
CTVMIOB	gladde bocht aansluiting	184	187	221	250
CTVMIOU	met ongeïsoleerde plenumbox	206	214	251	312
CTVMIOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	211	228	264	325

■ = Voorraadartikel in RAL 9010

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010-55, RAL 9016-30 of RAL 9016-70.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
21	21	21	21

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
200	250	350	450
47	47	47	47

*Kleurwisseltoeslag: € 152,- netto exclusief BTW per levering per kleur, behalve voor RAL 9016-70.