



FDC25

Brandklep, rond, klepblad 25 mm
CE markering conform EN 15650:2010
Getest conform EN 1366-2
Geclassificeerd conform EN 13501-3
LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

FDC25---

- F** brandwerend
- D** klep
- C** rond
- 25** dikte klepblad 25 mm

- Installatieframe

- O** geen
- APP** applique
- MF1** installatieframe 1
- MF2** installatieframe 2

- Bediening

- Handbediend**
- R** zonder eindschakelaars
- RS** met eindschakelaars
- EMS-S** met kleefmagneet 24/48 VDC en eindschakelaars, magnetisch bij voeding, (informatie en prijzen op aanvraag)

Motorbediend

- M24S** Belimo 24V
- M230S** Belimo 230V
- M24S-ST** Belimo 24V stekkerklaar voor aansluiting op Belimo voeding- en/of communicatie-modules
- EX** ATEX geclassificeerde Schischek 230/24V servomotor explosieveilig (informatie en prijzen op aanvraag)

Bruto verkoopprijzen in Euro

FDC25 O

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	122	145	481	509	511	1.603	1.682
125	128	151	487	514	516	1.614	1.692
160	137	159	496	522	525	1.628	1.706
200	145	167	504	531	533	1.642	1.721
250	158	181	517	544	547	1.663	1.741
315	179	202	538	565	567	1.695	1.774

FDC25 APP

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	177	200	533	560	562	1.655	1.733
125	193	215	549	575	577	1.675	1.753
160	217	240	572	600	602	1.704	1.783
200	246	268	601	628	630	1.739	1.818
250	287	309	642	669	671	1.788	1.867
315	350	372	706	732	734	1.864	1.941

FDC25 MF1

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	207	230	563	590	592	1.685	1.763
125	222	245	577	605	607	1.704	1.782
160	245	267	600	627	629	1.732	1.811
200	271	294	626	654	656	1.765	1.843
250	324	347	680	707	709	1.827	1.904
315	365	389	721	749	751	1.879	1.957

FDC25 MF2

model	R	RS	M24S	M230S	M24S-ST	M24S UG	M230S UG
100	220	243	576	603	605	1.698	1.777
125	238	260	593	620	622	1.720	1.797
160	263	286	619	646	648	1.750	1.829
200	294	316	649	676	678	1.787	1.866
250	356	378	712	738	741	1.857	1.936
315	402	424	758	784	786	1.915	1.993

= Voorraadartikel

Accessoire op de volgende pagina.

- **Accessoire**

- O** geen
- UG** rooksensoren (niet mogelijk in combinatie met bediening optie R, RS of EMS-S).

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Meerprijzen

Voor inwendige en uitwendige afwerking van de stalen brandklep mantel met epoxy poedercoating (RAL 9005), geldt een meerprijs van 60 % ten opzichte van de FDC(25/40)OR prijs. Andere RAL kleuren op aanvraag.

Belimo accessoire

Belimo voedings en communicatiemodule:

BKN-230-24 MOD	503
-----------------------	-----