



FLEX: ALUDEC 112

Flexibele slang

Aluminium laminaat

LUCA C/ATC 3

Toepassing

Voor het transporteren van lucht, waar een stijve verbinding tussen twee punten niet mogelijk is. Zoals in verlaagde plafonds tussen het kanaal en de roosterplenumbak of de montagebus van het afzuigventiel.

Toepassingsgebied

- Mechanische- en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Airconditioningsystemen.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik -25 °C tot 90 °C.
- Buigstraal $R = D$.
- Luchtdicht klasse C conform EN1751 (LUCA C)/ATC 3.

Leverbare afmetingen en maatvoering

model	D inw.
Aludec 112 80	80
Aludec 112 100	100
Aludec 112 125	125
Aludec 112 133	133
Aludec 112 150	150
Aludec 112 160	160
Aludec 112 180	180
Aludec 112 200	200
Aludec 112 224	224
Aludec 112 250	250
Aludec 112 300	300
Aludec 112 315	315
Aludec 112 355	355
Aludec 112 400	400
Aludec 112 450	450
Aludec 112 500	500
Aludec 112 560	560
Aludec 112 630	630

Uitvoering

Aluminium laminaat slang, laminaatdikte 87 μ m. Voorzien van stalen, ingelamineerde, spiraal. Het laminaat is verlijmd met een hittebestendige lijm.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Dempingswaarden

