



FLEX: ALUDEC 245

Flexibele slang

Aluminium laminaat

LUCA C/ATC 3

Toepassing

Voor het transporteren van lucht, waar een stijve verbinding tussen twee punten niet mogelijk is. Zoals in verlaagde plafonds tussen het kanaal en de roosterplenumbak of de montagebus van het afzuigventiel.

Toepassingsgebied

- Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Airconditioningsystemen.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik -25 °C tot 90 °C.
- Buigstraal $R = D$.
- Luchtdicht klasse C conform EN1751 (LUCA C)/ATC 3.

Leverbare afmetingen en maatvoering

model	D inw.
Aludec 245 100	100
Aludec 245 125	125
Aludec 245 133	133
Aludec 245 150	150
Aludec 245 160	160
Aludec 245 180	180
Aludec 245 200	200
Aludec 245 224	224
Aludec 245 250	250
Aludec 245 280	280
Aludec 245 300	300
Aludec 245 315	315
Aludec 245 355	355
Aludec 245 400	400
Aludec 245 450	450
Aludec 245 500	500

Uitvoering

Aluminium laminaat slang, laminaat dikte 45 μ . Voorzien van dubbele stalen, ingelamineerde, spiraal. Het laminaat is verlijmd met een hittebestendige lijm.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Dempingswaarden

