



# FLEX: GREYDEC 100

Flexibele slang

PolyVinylChloride

Grijs

LUCA C/ATC 3

## Toepassing

Voor het transporteren van lucht, waar een stijve verbinding tussen twee punten niet mogelijk is. Zoals in verlaagde plafonds tussen het kanaal en de roosterplenumbak of de montagebus van het afzuigventiel.

- Mechanische- en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen..
- Luchtverwarmingssystemen.
- Stoom- en dampafzuiging

## Eigenschappen

- Temperatuurbereik -5 °C tot 70 °C.
- Vlamdovend.
- Kan langdurig trillen opvangen.
- Luchtdicht klasse C conform EN1751 (LUCA C)/ATC 3.

## Leverbare afmetingen en maatvoering

model	D inw.
Greydec 100 80	80
Greydec 100 100	100
Greydec 100 125	125
Greydec 100 133	133
Greydec 100 150	150
Greydec 100 160	160
Greydec 100 180	180
Greydec 100 200	200
Greydec 100 224	224
Greydec 100 250	250
Greydec 100 300	300
Greydec 100 315	315
Greydec 100 355	355
Greydec 100 400	400
Greydec 100 450	450
Greydec 100 500	500
Greydec 100 630	630

## Uitvoering

De slang is opgebouwd uit een polyamidedoek gecoat met een PVC laag. Voorzien van stalen, ingelamineerde, spiraal.

Verpakt in een doos.

Lengte 10 m.

## Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.