



WTPD

Wandrooster

Toevoer

Geperforeerd

Leverbare typen

WTPDO -

- W** wandrooster
 - T** toevoer
 - P** geperforeerde frontplaat (uitneembaar)
 - D** opbouw omranding
 - O** geen accessoires
- **Uitvoering**
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
 - U** ongeïsoleerde plenumbox, achter aansluiting
 - T** linker zij aansluiting, geïsoleerde plenumbox
 - S** linker zij aansluiting, ongeïsoleerde plenumbox
 - K** rechter zij aansluiting, geïsoleerde plenumbox
 - E** rechter zij aansluiting, ongeïsoleerde plenumbox

Bruto verkoopprijzen in Euro

type	omschrijving	model			
		300	400	500	600
WTPDOU	met ongeïsoleerde plenumbox	132	164	201	246
WTPDOR	met inwendig geïsoleerde plenumbox	147	181	220	264
WTPDOS	met linker zij aansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	160	195	240	293
WTPDOE	met rechter zij aansluiting en ongeïsoleerde plenumbox	160	195	240	293
WTPDOT	met linker zij aansluiting en geïsoleerde plenumbox	175	216	264	319
WTPDOK	met rechter zij aansluiting en geïsoleerde plenumbox	175	216	264	319

Meerprijzen

Voor afwerking in een kleur naar keuze anders dan RAL 9010 of RAL 9016.

RAL: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
9	14	20	29

Overige: standaard kleuren (excl. kleurwisseltoeslag*)

model			
300	400	500	600
12	19	27	39

*Kleurwisseltoeslag: € 143,- netto exclusief BTW per levering per kleur.